



HALTERLIFT
www.halterlift.com

CDDA-Li

TAM AKÜLÜ İSTİFLEYİCİ

LI-ION Lityum Batarya



AYARLANABİLİR DÖKÜM ÇATALLAR

Kaldırma Yüksekliği:

Tek kademeli asansör: 1.6m

İki kademeli asansör: 2m, 3m & 3.5m

Bu, kısa mesafeli taşıma ve istifleme için uygun, ideal ve ekonomik bir tam akülü istifleyicidir. Özellikle küçük istifleme koridorlarına sahip depo işlemleri için uygundur.

Avantajlar:

- Kompakt tasarım ve küçük dönüş yarıçapı, dar geçiş alanlarında kullanılabilir;
- Arka kapak entegre tip tasarımıdır, montajı ve bakımı kolaydır;
- 24V/60Ah bakım gerektirmeyen Lityum Batarya;
- Pompa markası: Bucher;
- Ayarlanabilir yardımcı tekerlekler ile yüksek stabilite;
- Güvenlik için acil geri alma butonu
- Uzun sap tasarımı, kolay kullanım



**AYARLANABİLİR
DENGE AYAKLARI**



Lityum Batarya



YMZ İTHALAT İHRACAT MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Asım Caddesi NO:90/A Karatay/Konya

Tel: 0(332) 503 4933
Mail: info@ymzmakine.com
www.ymzmakine.com



Model		CDDA15(Li-15)		
Genel Bilgi	Araç Tipi	/	Elektrikli	
	Operatör Tipi	/	Ayakta	
	Sürüş Ünitesi	/	DC Yatay Sürüş Motoru	
	Fren Tipi	/	Elektromanyetik Fren	
	Kapasite	kg	1500	
	Yük Merkezi Mesafesi	mm	500	
Performans Bilgisi	Seyir Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/h	4.2/4.5	
	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/155	
	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	100/110	
	Tırmanma Kapasitesi, Yüklü/Yüksüz	%	4/7	
Boyutlar	Toplam Uzunluk/Genişlik	mm	1857/850	
	Dingil Mesafesi	mm	1260	
	Çatal Boyutu (uzunluk * genişlik * kalınlık)	mm	1150*165*55	
	Çatal kolları arası mesafe	mm	550/685	
	Yerden Yükseklik	mm	28	
	Çatallar En Alt Seviyeye İndirilmiş Yükseklik	mm	88	
	Minimum Dönüş Yarıçapı	mm	1502	
	Minimum Palet Yolu Genişliği	mm	2383	
Tekerlekler	Yükleme Tekerlekleri	mm	φ80*60	
	Sürüş Tekerlekleri	mm	φ210*75	
	Rulmanlı Tekerlekler	mm	φ115*55	
Motorlar	Sürüş Motoru Değeri/DC	kW	0.75	
	Kaldırma Motoru Değeri/DC	kW	2.2	
Batarya	Voltaj/Nominal Kapasite	V/Ah	24/60	
	Batarya Ağırlığı	kg	16	
	Tipi	/	Bakım Gerektirmeyen Lityum Batarya	
Asansör	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	Asansör Toplam Yüksekliği	Yükseklik, asansör açıldığında	Toplam Ağırlık
	H1 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	(kg)
Tek Kademe Asansör	1600	2080	2080	440
	2000	1580	2565	490
Çift Kademe Asansör	2500	1830	3065	512
	3000	1980	3480	525
	3500	2330	4065	550

